

insert.php

```
<html>
<head>
<title>Αποτελέσματα Καταχώρησης στον πίνακα Πελατών</title>
</head>
<body>
<h1 align=center>Αποτελέσματα Καταχώρησης στον πίνακα Πελατών</h1>
<?
    // Δημιουργία τοπικών μεταβλητών
    // από τις καταχωρήσεις που έγιναν στα πεδία της φόρμας
    $name = $_HTTP_POST_VARS["name"];
    $address = $_HTTP_POST_VARS["address"];
    $city = $_HTTP_POST_VARS["city"];

    // Προσθήκη του χαρακτήρα \ στους χαρακτήρες διαφυγής
    $name = addslashes($name);
    $address = addslashes($address);
    $city = addslashes($city);

    // Σύνδεση με τον MySQL server
    @$db = mysql_pconnect("localhost", "dideflor", "*****");
    if (!$db) {
        echo "Αδύνατη η σύνδεση με τον MySQL server";
        exit;
    }

    // Επιλογή της βάσης δεδομένων dideflor-db1
    mysql_select_db("dideflor-db1");

    // Δημιουργία μιας καινούργιας εγγραφής (record) στον
    // πίνακα clients με τα δεδομένα της φόρμας
    // Η τιμή null αναφέρεται στο πεδίο id, το οποίο είναι auto_increment
    $query = "insert into clients values (null, ' ".$name."', ' ".$address."', ' ".$city."')";
    $result = mysql_query($query);
    if ($result)
        echo "<center>Έγινε ".mysql_affected_rows()." καταχώρηση</center>";
?>
<a href="insert.html">Επιστροφή</a>
</body>
</html>
```